

作業機と爪を製造しているメーカーコバシが作った
爪屋として培った確かな技術でつくる高性能爪

とくとく爪

快適爪の理論を応用して省馬力・低振動を実現!

爪幅を広くし強度・耐久性をアップ。
滑らかな爪形状にし、作業時にかかる負担を軽減!!

幅が広く
耐久性が
アップ

ワラ等の
かかりにくい
スムーズな
曲線形状

土塊への
過度の圧縮を
防ぐ形状

快適爪の
理論を取り入れ
耕うん抵抗を
軽減!!

知って
おトク!
買って
おトク!
使って
ナットク!

■ 反転性・すき込み性と爪縁への巻き付き状態の比較



▲一般的なナタ爪で耕うんした時



▲とくとく爪で耕うんした時



S字状になった
断面形状

▲S字状にすることでスムーズに土を流します。

Φ14.5×55mmピッチシリーズ



■製品番号

KA243Z

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
SX	1508	(16/16)	32
	1608	(16/16)	32
	1708	(18/18)	36
	1808	(18/18)	36
	1908	(20/20)	40
	2008	(20/20)	40
	2108	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2308	(22/22)	44
	2408	(22/22)	44

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
AXS	1808	(18/18)	36
	2008	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2408	(22/22)	44
	2608	(22/22)	44

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
SKR	1708	(18/18)	36
	1808	(18/18)	36
	1908	(20/20)	40
	2008	(20/20)	40
	2108	(20/20)	40



■製品番号

KA251Z

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
SXM	1808	(18/18)	36
	1908	(20/20)	40
	2008	(20/20)	40
	2108	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2308	(22/22)	44
	2408	(22/22)	44
	2508	(22/22)	44
	2608	(22/22)	44
	2708	(22/22)	44

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
SXL	2008	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2408	(24/24)	48
	2608	(24/24)	48
	2808	(24/24)	48
	3008	(24/24)	48
	3208	(24/24)	48

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
MXR	1708	(18/18)	36
	1808	(18/18)	36
	1908	(20/20)	40
	2008	(20/20)	40
	2108	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2308	(22/22)	44
	2408	(24/24)	48
	2508	(24/24)	48
	2608	(24/24)	48

■アッパーローター型式 爪の立ち上がりが高いためフランジ面への取付は爪とカバーが干渉しない様に取り付けてください。

- ※ 単位は全て本数です。
- ※ この表は予告なく変更することがあります。
- ※ 装着ご使用については販売店のご指導のもとに行ってください。

適応アッパーローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
BUR	1808	(20/20)	40
	2008(U)	(22/22)	44
	2208(U)	(24/24)	48
	2408(U)	(26/26)	52
	2608(U)	(28/28)	56
	2808	(30/30)	60
	2908	(30/30)	60
	3008	(30/30)	60
	3108	(30/30)	60
	3208	(30/30)	60

適応アッパーローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
BU	1800	(20/20)	40
	1802	(20/20)	40
	1803	(20/20)	40
	2000	(22/22)	44
	2002	(22/22)	44
	2003	(22/22)	44
	2200	(24/24)	48
	2202	(24/24)	48
	2203	(24/24)	48
	2400	(26/26)	52

適応アッパーローター型式(フランジタイプ)				
	型式	左/右	合計	
DUR	2800	(30/30)	60	
	2810	(30/30)	60	
	3000	(32/32)	64	
	3010	(32/32)	64	
	3300	(36/36)	72	
	3310	(36/36)	72	
	3500	(40/40)	80	
	3510	(40/40)	80	
	LU	2300/A	(24/24)	48
	DU	2700	(30/30)	60



■製品番号

KA263Z

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
LXR	1908	(20/20)	40
	2008	(20/20)	40
	2208	(22/22)	44
	2408	(24/24)	48
	2608	(26/26)	52

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
DXR	2208	(22/22)	44
	2408	(24/24)	48
	2608	(26/26)	52
	2808	(28/28)	56
	3008	(30/30)	60

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
EXR	2208V	(22/22)	44
	2408V	(24/24)	48
	2608V	(26/26)	52
	2808V	(28/28)	56
	3008V	(30/30)	60

Φ16.5×68mmピッチシリーズ 2012年3月発売



■製品番号

KBA1Z

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
LXR	1910	(20/20)	40
	2010	(20/20)	40
	2210	(22/22)	44
	2410	(24/24)	48
	2610	(26/26)	52

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
DXR	2210	(22/22)	44
	2410	(24/24)	48
	2610	(26/26)	52
	2810	(28/28)	56

適応ローター型式(フランジタイプ)			
	型式	左/右	合計
EXR	2410V	(24/24)	48
	2610V	(26/26)	52
	2810V	(28/28)	56
	3010V	(30/30)	60

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧いただけます。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(0258)46-1023
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪販売課 ☎(086)250-1866
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

